

Transportabla fläktar



Modell VORTEX



Modell ACE Turbo



Modell PowerVent 8000

Dessa bärbara fläktar används för uttorkning och förbättrad värmespridning. De är lättplacerade och kräver ett minimum av underhåll och service.

HEYLO VORTEX är konstruerad för slanganslutning och används för effektiv luftcirkulation eller transport av luft in i, eller ut ur, en lokal. HEYLO VORTEX kan anslutas till max. 38,0 m slang med diameter på \varnothing 305 mm. Om flera fläktar monteras i serie kan luft flyttas över långa avstånd. Fläkten har anslutningsstos för slang på både insugs- och utblåssidan så att den kan användas som utsugs- eller tilluftfläkt.

HEYLO ACE Turbo är den senast utvecklade fläkten "som kan användas till det mesta". Designen är resultatet av 30 års erfarenhet från vattenskadesanering och uttorkning. Ace Turbo är mycket flexibel och kan placeras i 6 olika positioner vid användning och transport/lagring. Fläkten har 2 effektsteg och ett luftflöde på hela 3880 m³/h. Effektopptagningen är endast 1 A.

HEYLO PowerVent 8000 är liksom Vortex konstruerad för slanganslutning och kan arbeta på samma sätt. HEYLO PowerVent 8000 kan anslutas till max. 40,0 m slang med diameter på \varnothing 420 mm. Om flera fläktar monteras i serie kan luft flyttas över långa avstånd. Fläkten har anslutningsstos för slang på både insugs- och utblåssidan så att den kan användas som utsugs- eller tilluftfläkt.



BVM ByggVärmeMaskiner AB
Box 12014, 402 41 Göteborg
Besöksadress: Källegårdsvägen 1

tel: 031-413070
fax: 031-415960
e-post: info@bvm.se
hemsida: www.bvm.se

Transportabla fläktar



Modell VORTEX



Modell ACE Turbo



Modell PowerVent 8000

Modell	VORTEX 3000	ACE	PowerVent 8000
Artikelnummer	H1110803	H1110802	H1110807
Luftflöde max. steg 1 / 2	- / 2800 m ³ /h	2930 / 3880 m ³ /h	- / 7560 m ³ /h
Externt fläktryck	550 Pa	-	600 Pa
Spänning (stickkontakt)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Märkström	2,2 A	1,5 A	4,4 A
Motoreffekt	750 W	190 W	750 W
Positioner	1	6	1
Höjd x Bredd x Längd	490 x 480 x 400 mm	610 x 515 x 483 mm	580 x 530 x 510 mm
Vikt	15 kg	16,3 kg	16 kg
Anslutning slang	sug/ trycksida DN 305 mm	-	sug/trycksida DN 420 mm
Ljudnivå, 3 m avstånd	83 dB (A)	67 / 71 dB (A)	85 dB (A)
Stapelbar	Ja	Ja	Ja

Lätta att hantera

Samtliga modeller är tillverkade i slagtålig plast och är utrustade med greppvänliga bärhandtag.

Säkerhet

Seriemässig kabellängd 7,6 m med skyddsjordad stickkontakt.

Mångsidighet

Användes friblåsande eller med kanaler.
Stort användningsområde.



BVM ByggVärmeMaskiner AB
Box 12014, 402 41 Göteborg
Besöksadress: Källegårdsvägen 1

tel: 031-413070
fax: 031-415960
e-post: info@bvm.se
hemsida: www.bvm.se