

Böcker

Snedbanehiss

Junior HD



Snedbanehiss Böcker Junior för byggmaterial

Smidig och lättplacerad snedbanehiss.



Böcker Junior HD kan transporteras med alla typer av personbilar.

Böcker Junior HD är med sitt lilla format synnerligen lättplacerad och idealisk för användning i stadsmiljö med begränsad uppställningsyta och vid takläggningsarbeten på hus.

Böcker Junior HD levereras i sex olika varianter med räckvidd 15,1 till 23,7 m. Hissen är seriemässigt utrustad med 230 V elmotor och kan även erhållas med Honda bensinmotor.



**Klarar att
lyfta upp till
250 kg!**

Mindre i formatet går inte



Standardaxel (fast): bredd 1,3 m



Tillval: skjutbar axel, bredd 0,8 m



Tillval: vinklinsbar knäfunktion



Tillval: Honda bensinmotor



Inskjutbar dragstång



Tillval: skjutbar axel, bredd 0,8 m

Fördelarna i korthet

1. Minimalt platsbehov.
2. Med skjutbar axel kan hissen transporteras genom dörrar och smala gränder.
3. Inskjutbar/demonterbar dragstång – när det är riktigt trångt.
4. Med knäfunktionen kan skenan förlängas in över taket.
5. Den låga egenvikten gör att hissen kan dras av de allra flesta personbilar.
6. Högsta tillförlitlighet och enkel manövrering. Hissen är konstruerad för ett minimalt servicebehov.

Liten - Hanterbar - Stark - Snabb

Snedbanehiss Böcker Junior för byggmaterial



Fast monterad belysningsramp



Svängkrans med flera fasta lägen



Tillval: mekanisk fjärrstyrning

Tekniska data

Modell	HD 15/0-4 obromsad	HD 15/0-4 bromsad	HD 18/0-5 obromsad	HD 18/0-5 bromsad	HD 21/0-6 bromsad	HD 24/0-7 bromsad
Lyftkapacitet (kg)	250	250	250	250	250	250
Egenvikt (kg)	750	1.200	750	1.200	750	1.200
Tillåten axelvikt (kg)	750	1.200	750	1.200	750	1.200
Mått (mm):						
Längd						
Vid rangering	4.040	4.165	4.090	4.165	4.165	4.165
Vid körning på väg	4.890	4.900	4.890	4.900	4.900	4.900
Bredd						
Vid rangering	870 ¹⁾	890 ¹⁾	870 ¹⁾	890 ¹⁾	890 ¹⁾	890 ¹⁾
Vid körning på väg	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Skenor						
Skenpaket (mm)	3.950	3.950	4.005	4.005	4.060	4.115
Spårbredd (mm)	540	540	540	540	540	540
Utkörbar från – till (m)	3,9 - 15,1	3,9 - 15,1	4,0 - 17,9	4,0 - 17,9	4,1 - 20,9	4,1 - 23,7
Dragstång	Rak, skjutbar och demonterbar med kulhandske	Rak ²⁾ , skjutbar med kulhandske	Rak, skjutbar och demonterbar med kulhandske	Rak ²⁾ , skjutbar med kulhandske	Rak ²⁾ , skjutbar med kulhandske	Rak ²⁾ , skjutbar med kulhandske
Motor	Elmotor 230 V, 2,6 kW eller bensinmotor ³⁾ , 9 hk	Elmotor 230 V, 2,6 kW eller bensinmotor ³⁾ , 9 hk	Elmotor 230 V, 2,6 kW eller bensinmotor ³⁾ , 9 hk	Elmotor 230 V, 2,6 kW eller bensinmotor ³⁾ , 9 hk	Elmotor 230 V, 2,6 kW eller bensinmotor ³⁾ , 9 hk	Elmotor 230 V, 2,6 kW eller bensinmotor ³⁾ , 9 hk

¹⁾ Skjutbar axel tillval ²⁾ Höjdställning tillval ³⁾ Honda bensinmotor tillval.
Reservation för tekniska ändringar.



Generalagent:
BVM ByggVärmeMaskiner AB
 Box 12014, SE-402 41 Göteborg
 Tel. +46 (0)31 41 30 70 · Fax +46 (0)31 41 59 60
 E-mail: info@bvm.se · http://www.bvm.se

En kvalitetsprodukt från:



Kran- und Aufzugstechnik