

Byggavfuktare

AFA ATTACK

AFA ATTACK, en populär avfuktare med många användningsområden. Syrafast, rostfri rörförångare och inbyggt uppsamlingskär.



Arbetsprincip:

AFA ATTACK är en kondensavfuktare som suger in fuktig luft ur rummet vilken sedan leds över den kalla förångaren. Fukten i den förbiströmmade luften kondenserar och samlas i en droppskål. Utfällt vatten leds därefter till inbyggt uppsamlingskär med nivåövervakning eller via en slang till annan behållare eller avloppsbrunn. Torr och uppvärmd luft återförs till rummet. När uppsamlingskärlet är fullt stoppas maskinen automatiskt.

Ekonomi:

När AFA ATTACK används skall dörrar och fönster stängas så att värmen behålls inomhus. Man får då en snabb, kontrollerad och skonsam torkning. AFA ATTACK arbetar bäst vid lufttemperaturer över ca +18°C. Torkningsprincipen är betydligt energisnålare än metoden med hög värme och ventilation. Energibesparingen i jämförelsen uppgår till ca 80%. Varje liter kondenserat vatten ger ett värmestillskott av ca 630 Watt.



Användningsområden:

AFA ATTACK kan användas vid bygg- och reparationsarbeten, vattenskador, tvätttorkning, inom industrin, vid lagring av fukt känsligt gods, i verkstäder och bilhallar, fritidshus, källare, bilgarage m.m. Kort sagt, överallt där fukt är ett problem.

Tekniska data:	
H x B x D	530 x 405 x 425 mm
Luftflöde	500 m ³ /h
Förångare	Syrafast, rostfritt
Ytterplåt	Aluminium eller lackad stålplåt
Vikt	ca 25 kg
Avfuktningssområde	+ 5°C – + 35°C
Driftspänning	~ 230 V, 50 Hz
Säkring	6 AT
Kapacitet vid 70% rF/26°C	ca 15 Liter/24 h
Kylmedium	R 134a
Avfrostning	Automatisk
Totaleffekt	640 W
Märkning	S (SEMKO) och CE

Övrigt avfuktareprogram: Virkestorkar, Tvättorkar, Industriavfuktare



B.V.M. ByggevärmeMaskiner AB

Box 12014, S-402 41 Göteborg

Phone: +46 31 41 30 70

Fax: +46 31 41 59 60

E-mail: info@bvm.se • Http: //www.bvm.se

A
F
A
A
T
T
A
C
K