

AFA A-125 SI

Luftavfuktare för torkning i lager- och industrihallar
– även i aggressiv miljö.



För torra, gynnsamma lokalförhållanden och för att säkra värdebeständighet av industrigods i t.ex. trävarulager

AFA A-125 SI:

- är speciellt konstruerad för att motstå aggressiv luft i alla miljöer
- är byggd helt i rostfritt och utrustad med tvättbart dammfilter
- håller konstanta värden genom torkning av rumsluften och dammavskiljningen
- klarar med sin kraftiga radialfläkt även större motstånd i ett eventuellt kanalsystem eller vid ett tillfälligt överbelastat filter
- klarar textilslangar upp till ca 10 meter för eventuell luftfördelning
- höjer de anställdas trivsel och ger sund arbetsmiljö
- ger torr och varm luftcirkulation, den önskade luftfuktigheten kan hållas konstant
- minskar underhållsbehovet på fastigheten
- förhindrar mögelbildning och förruttning
- är körklar, kan användas liggande eller hängande under taket
- är driftssäker, tystgående och enkel att installera
- är en okomplicerad och prisvärd investering i bra arbetsmiljö.

För att bevara lagervärden och för att förhindra fuktskador heter lösningen:

Luftavfuktare **AFA A-125 SI!**

Made in Sweden



B.V.M. ByggVärmeMaskiner AB
Box 12014, SE-402 41 Göteborg
Phone: +46 31 41 30 70
Fax: +46 31 41 59 60
E-mail: info@bvm.se • Http: //www.bvm.se

A
F
A

A
-
1
2
5
S
I

Luftavfuktare med radialfläkt **AFA-A-125 SI**

Kan användas vid lagring av trävaror,
järn, papper, inom livsmedelsindustrin,
i fuktiga ej uppvärmda källarvalv,
i pumphus, bilhallar, garage och, kort
sagt, överallt där fukt är ett problem.



- AFA-A-125 SI:**
- är konstruerad för att klara en lokalstorlek upp till ca 1500 m³
 - är effektiv, driftssäker, energibesparande, oberoende av befintlig ventilation och erfordrar ingen fast installation.

Tekniska data:

Aggregathölje
Förångare
Kondensor
Avfuktningsskapacitet max
El. spänning/säkkring
Effektupptagning
Värmeåtervinning
Arbetsområde temperatur
Arbetsområde fuktighet
Fläkt
Luftmängd
Avfrostning
Mått H x B x L
Rumsvolym
Vikt
Tillbehör
Kylmedel
Kapslingsklass
Godkännande

Aggregattyp: AFA-A-125 SI

komplett i rostfritt stål
syrafast rostfritt stål
stål
ca 100 liter/24 h
~230 V / 50 Hz, 10 A trög
2000 W
4800 W
+ 0 – + 20°C (eller +5—+35°C)**
99–30% rF
radial (ca 120 Pa ext. fläktryck)
1300 m³/h
tidsstyrd, automatiskt med hetgas
335 x 605 x 1065 mm
ca 1500 m³
ca 66 kg
hygrometer, hygrostat
R 134a freonfri
IP 54
SEMKO, CE

- AFA-A-125 SI:**
- är en svensk produkt och uppfyller alla krav enligt de uppställda normerna inom EU.
 - ** kan efter viss modifiering även användas till torkning av rökta livsmedel såsom kött och korv samt inom läkemedelsindustrin.

Har Ni några frågor? Ring då någon av våra specialister.



B.V.M. ByggVärmeMaskiner AB
Box 12014, SE-402 41 Göteborg
Phone: +46 31 41 30 70
Fax: +46 31 41 59 60
E-mail: info@bvm.se • Http: //www.bvm.se

Återförsäljare: