

# Steinweg MiniKran MK



Steinweg MiniKran MK är i praktiken en självgående, runtomsvägande telfer. Kranen är ursprungligen konstruerad för att lyfta tunga stenblock vid murningsarbeten. Med lyftkapacitet 150 - 500 kg kan en person problemlöst lyfta och placera ut tungt stenmaterial, smide eller byggmaterial utan kroppslig ansträngning. Krantypen har tillverkats och vidareutvecklats under närmare 20 år och är således en beprövad och säker investering. I tillbehörssortimentet finns flera olika tänger för säkra lyft av de flesta förekommande stensorterna. Manöverlådan kan placeras i speciell hållare på tången så att total kontroll över arbetsmomentet med att placera stenen uppnås. Lastspelet arbetar med två hastigheter 9/1,5 m/s.

Steinweg MiniKran MK har gaffelstyrning för lyft med gaffeltruck.

Masten har kroköglor för lyft med tornkran, även med upprest mast.



**BVM ByggVärmeMaskiner AB**  
Box 12014, 402 41 Göteborg  
Besöksadress: Källegårdsvägen 1

tel: 031-413070  
fax: 031-415960  
e-post: [info@bvm.se](mailto:info@bvm.se)  
hemsida: [www.bvm.se](http://www.bvm.se)

# Steinweg MiniKran MK

Steinweg Minikran MK levereras i ett flertal utföranden för varje användares behov.

Samtliga modeller är seriemässigt utrustade med elektrisk drivning för förflyttning t.ex. längs en mur eller inom arbetsplatsen, elektrisk resning/sänkning av masten, svängkran, lastspel med två hastigheter 9/1,5 m/min, kätting och säkerhetskrok, demonterbar motvikt 650/870 kg med monterad kranögla.

Som tillval kan radiostyrning, motorstyrd svängkran och motorstyrd löpvagn (lastspel) väljas. Med motorstyrd löpvagn reduceras max. lastkapacitet med 50 kg.



Modell	MK 150	MK 300	MK 400
Lyftkapacitet	150 kg (8 m, spets) 400 kg (4 m)	300 kg (5 m, spets) 400 kg (4 m) 500 kg (3 m)	400 kg (5 m, spets) 500 kg (4 m)
Krokhöjd	4,5 m	4,5 m 6,0 m teleskoperad	4,5 m 6,0 m teleskoperad
Max. murhöjd med tång	3,75 m	3,75/5,25 m	3,75/5,25 m
Spänning	400 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz
Avsäkras	16 A	16 A	16 A
Erf. matarkabel	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Lyfthastighet	1,5 / 9 m/min	1,5 / 9 m/min	1,5 / 9 m/min
Totalvikt (inkl. motvikt)	1600 kg	1650 kg	2150 kg
Motvikt (demonterbar)	650 kg	650 kg	870 kg
Mått vid transport (LxBxH)	8200x1900x2100 mm	6200x1900x2100 mm	6200x1900x2100 mm



**BVM ByggVärmeMaskiner AB**  
Box 12014, 402 41 Göteborg  
Besöksadress: Källegårdsvägen 1

tel: 031-413070  
fax: 031-415960  
e-post: info@bvm.se  
hemsida: www.bvm.se