

Proffsteknik för bättre klimat på bygget



Uppvärmning

Uttorkning

Ventilation

Filtrering



HEYLO[®]
drying solutions

HEYLO K 25 T / K 50 / K 120 (olja): högeffektiva och mobila

HEYLO K-aggregat sätter standarden för mobila varmluftspannor och har bevisat sin kvalitet och effektivitet under många år. Pannans vitala delar sitter samlade och väl skyddade i ett tempererat skyddshölje. Brännarens placering erbjuder överträffad användar- och servicevänlighet.

HEYLO Original oljeförvärmning garanterar effektiv förbränning och säkra starter – även i sträng kyla.

HEYLO K-aggregat står för tillförlitlighet, energisnål drift och säker investering.

Verkningsgrad upp till 95 %!



K 25 T
Den kompakta



K 50
Den universella

Några fördelar:

- brännkammare/värmeväxlare av rostfritt stål
- helautomatisk drift med rumstermostat
- stor luftmängd och högt fläktryck
- energisnåla fläktar
- kompakta mått, låg vikt
- enkel att manövrera och transportera

Märkesbrännare



Elektriska komponenter

HEYLO-
oljaförvärmning
Fatfilter



K 120
för hyresproffset



Tekniska data	K 25 T	K 50	K 120
Installerad effekt (kW)	27	54	120
Avgiven effekt netto (kW)	25	50	110
Varmluftmängd (m ³ /h)	2.050	4.200	8.900
Externt fläktryck (Pa)	80	100	150
Ljudnivå (dB(A))	58	59	72
Elektrisk anslutning(V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Effektupptagning max. (kW)	0,5	0,65	1,9
Märkström (A)	2,2	2,8	9,3
Ljudnivå (dB(A))	58	59	72
Anslutningsstos (mm)	2 x 203	420	550
Artikel-Nr.	H101 505	H101 585	H101 624



Mot förfrågan kan vi även erbjuda K 120 med gasolbrännare!



Anslutningsstosar för fördelning till flera luftslangar med mindre diameter finns i tillbehörssortimentet.



Vi har även flexibla spiralluftslangar i tillbehörssortimentet.

HEYLO K 170 och K 220 (olja): Tystgående och modern uppvärmningsteknik.

I K170/ K220 förenas fördelarna med en stationär värmeanläggning och ett mobilt värmesystem.

Ett modernt fläktkoncept ger stor luftmängd och fläkttryck i överflöd. Fläktmotorn driver direkt på fläktaxeln vilket gör fläkten energisnål och mycket tystgående. Utöver vanlig rengöring är fläkten helt underhållsfri.

Den nyutvecklade brännkammarenheten ger extremt bra värmeöverföring och tillåter en kompakt aggregatkonstruktion. Detta spar både bränsle och transportkostnader.

Manövreringen och hantering är enkel och flexibel. Alla el- och brännarkomponenter är lätt åtkomliga och sitter skyddat i låsbart utrymme.

Driftstillståndet är enkelt överblickbart via de tydliga indikeringslamporna som även har bra synbarhet i dagsljus.

För maximal flexibilitet kan insugs- och utblåstosar monteras på bägge kortsidor .

Verkningsgrad upp till 95 % -
bränslebesparing upp till 10 %!



Några fördelar:

- brännkammare/värmeväxlare av rostfritt stål
- helautomatisk drift med rumstermostat
- inbyggd fasföljdsövervakning
- original HEYLO oljeförvärmning
- störst luftmängd och fläkttryck i sin klass
- hjul, lyftöglor, gaffelrummor
- mycket tystgående och energisnål



Vi har även flexibla spiralluftslangar i tillbehörssortimentet.

Tekniska data	K 170	K 220 effektsteg 1/2
Installerad effekt (kW)	168	155/234
Avgiven effekt netto (kW)	153	148/219
Varmluftmängd (m ³ /h)	11.000	11.650/16.100
Externt fläkttryck (Pa), max.	350	360/625
Ljudnivå (dB(A))	52	59/68,1
Elektrisk anslutning (V/Hz)	400/50	400/50
Effektupptagning (kW)	2,65	2,50/3,58
Märkström (A)	6,5	7,2/10,2
Anslutningsstos insug/utblås (mm)	550	550
Artikel-Nr.	H101680	H101681

Manöverpanel



Snabbkoppling



Stora hjul / gaffelrummor



Luftavfuktare HEYLO KT 1800/2200: HighTech-maskiner för uttorkning vid byggnation och vattenskadesanering.

Dessa högeffektiva luftavfuktare, KT 1800 och KT 2200, är kompakta kraftpaket med flera smarta lösningar. En inbyggd spillvattenpump eliminerar behovet av uppsamlingskär och minskar på så sätt servicebehovet och ökar samtidigt flexibiliteten vid installationen.

Den torra luften blåses ut via en stos som kan förses med en flexibel luftslang. Med hjälp av luftslangen kan den torra luften koncentreras till fuktskadan och därmed väsentligt påskynda uttorkningen.

Några fördelar:

- mycket hög avfuktningsskapacitet
- mycket låg energiförbrukning
- 12,2 m spillvattenslang, 7,6 m nätkabel med stickkontakt
- inbyggd helautomatisk spillvattenpump
- inbyggd drifttidsräknare (gångtid/total gångtid)
- Hölje i stabilt genomfärgat konstmaterial - stapelbar
- enkel att transportera – låg vikt – stora hjul
- helautomatisk hetgasavfrostning



praktisk Touchpad



Hållare för spillvatten-slang/ nätkabel. Anslutningsstos för luftslang



KT 1800



KT 2200

Tekniska data	KT 1800	KT 2200
Avfuktningsskapacitet (l/24h)	55	80
Luftmängd (m ³ /h)	325	515
Elektrisk anslutning (V/Hz)	230/50	230/50
Effektupptagning max. (kW)	0,69	0,99
Märkström max. (A)	3	4,3
Arbetstemperatur min./max.(°C)	1/38	1/38
Kompressortyp	Scroll	Scroll
Höjd/Bredd/Djup (mm)	830/500/500	1030/610/570
Vikt (kg)	36	60
Artikel-Nr.	H110620	H110621



Vi har även flexibla spiralluftslangar i tillbehörssortimentet.

Ett samarbete för din nytta:

HEYLO
DRIEAZ

HEYLO
drying solutions

Infraröd värmeplatta HEYLO IRW 300: Den snabba och praktiska hjälpen vid vatten- och fuktskador.

Den infraröda strålningsvärmens från värmeplatta IRW värmer upp golv/väggytan så att avdunstningen stimuleras. IRW 300 har inbyggt överhettningsskydd och yttemperaturen på värmeplattans baksida (ej värmesida) når aldrig högre än ca. 40 °C.


Genom den effektiva och skonsamma uppvärmningen av materialet påskyndas uttorkningen och luftavfuktarna kan arbeta effektivare. Värmeplatta IRW 300 är idealisk vid nybyggnation, renoveringar, vatten- och fuktskadesanering mm.

IRW 300



Några fördelar:

- robust och lätt konstruktion i aluminium
- lätt att transportera – stabilt bärhandtag – låg vikt
- ingen risk för överhettning
- riktad värmeverkan



Stabil uppställning

Tekniska data	IRW 300
Yttemperatur värmesida max. (°C)	90
Elektrisk anslutning (V/Hz)	230/50
Effektupptagning (W)	300
Höjd/Bredd/Djup (mm)	510/780/40
Vikt (kg)	9
Installeras	liggande / stående
Artikel-Nr.	H110622

HEYLO ACE Turbo: Stor luftmängd, låg ljudnivå och låg energiförbrukning.

Med ACE Turbo kan du ta ner värmekuddar under innertaket i höga byggnader, maximera luftcirkulationen vid värmeinstallationer och väsentligt påskynda uttorkning. ACE Turbo kan staplas och användas i flera olika positioner beroende på vad arbetet kräver.

Den smarta konstruktionen av höljet medger att fläkten kan blåsa rakt ner, rakt uppåt, snett neråt, snett uppåt eller staplas som Powerwall i t.ex. dörröppningar eller korridorer.

Kombinerar du ACE-Turbo med luftavfuktare får du en mycket kraftfull kombination som påskyndar uttorkningen.

Kombinerar du ACE-Turbo med luftvärmare får du en mycket effektiv och energisnål uppvärmning.



ACE Turbo



Några fördelar:

- två fläktsteg – flexibel anpassning till objektet
- mycket låg energiförbrukning och märkström
- genomfärgat hölje i konstmaterial
- låg vikt – stapelbar
- 7,6 m nätkabel med stickkontakt



neråt

snett uppåt

Powerwall

snett neråt

uppåt

stapelbar

Tekniska data	ACE Turbo
Luftmängd steg 1 max. (m ³ /h)	2.930
Luftmängd steg 2 max. (m ³ /h)	3.880
Fläkttryck (Pa)	friblåsande
Effektupptagning max. (kW)	0,19
Märkström max. (A)	1,15
Höjd/Bredd/Djup (mm)	610/510/480
Vikt (kg)	15
Ljudnivå steg 1/steg 2 (dB(A))	67/71
Artikel-Nr.	H1110802

Ett samarbete för din nytta:

HEYLO
DRIEAZ

HEYLO
drying solutions

HEYLO ComPact 1500: Den enkla ventilationslösningen för hantverkare.

Modell ComPact 1500 är det ideala arbetsinstrumentet för moderna hantverkare som vill ventilera schakt, hålrum och påskynda uttorkning vid vatten-/ fuktskadesaneringar.

ComPact 1500 installeras snabbt och enkelt. Slangbehållaren CPC med luftslangen kan monteras på insugssidan och/eller utblåssidan.

ComPact 1500 har extra hög skyddsklass och är därför även lämplig att använda i hårt belastade miljöer (ej ATEX-klassad för explosiva miljöer).

CP 1500



Några fördelar:

- låg vikt – tystgående – kompakt
- högt fläkttryck
- skyddsklass IP65
- enkel slanganslutning

Slangbehållare CPC



Slangbehållare CPC (tillhör till ComPact 1500) ger snabba monteringar och slangen skyddas under transport och lagring.

Luftslangen är snabbt ansluten – oavsett om den ansluts på insugs- eller utblåssidan.

Tekniska data	ComPact 1500	CPC
Luftmängd (m ³ /h)	2800	-
Fläkttryck (Pa)	550	-
Elektrisk anslutning (V-Hz)	230 -50	-
Märkström max. (A)	2,2	-
Höjd/Bredd/Djup (mm)	490/480/400	559/533/406
Vikt (kg)	15	18
Luftslang diameter (mm)	-	305
Längd luftslang (m)	-	7,6
Skyddsklass	IP 65	-
Ljudnivå (dB(A))	72	-
Artikel-Nr.	H110 806	H250 210

HEYLO Vortex 3000 och HEYLO PowerVent 8000: Krafftfulla fläktar för transport av luft långa sträckor och uttorkning.

HEYLO transportfläktar ger en kraftig luftcirkulation och är lämpliga till att transportera frisk eller belastad luft längre sträckor via luftslangar. Fläktarna har anslutning för luftslang på bägge sidor och flera fläktar kan bilda en lång luftkanal.

- Från- och/eller tilluftventilation
- Transport av kall eller varm luft (max. +40 °C)
- Påskyndar uttorkning och värmespridning
- Dammreducering på arbetsplatsen

Några fördelar:

- högt fläkttryck för långa slangdragningar
- enkel transport – bärhandtag – låg vikt
- robust genomfärgat hölje i konstmaterial
- stapelbar (Vortex 3000)
- 7,6 m nätkabel med stickkontakt
- energisnål motor – 2,2 respektive 4,4 A

Vortex
3000



PowerVent
8000



Luften kan koncentreras till rätt ställe.



Dammfri miljö med Vortex 3000 och dammsäck (tillbehör).



Effektiv transport och fördelning av luften via luftslang med invändig spiral (tillbehör)

Tekniska data	Vortex 3000	PowerVent 8000
Luftmängd (m ³ /h)	2800	7560
Fläkttryck (Pa)	550	600
Effektupptagning (kW)	0,75	0,75
Elektrisk anslutning (V/Hz)	230/50	230/50
Märkström max. (A)	2,2	4,4
Höjd/Bredd/Djup (mm)	490/480/400	580x530x510
Vikt (kg)	15	16
Anslutningsstos, diameter (mm)	305	420
Ljudnivå (dB(A))	83	85
Artikel-Nr.	H1110803	H1110807



Vi har även flexibla spiralluftslangar i tillbehörssortimentet.

Ett samarbete för din nytta:

HEYLO
DRIEAZ

HEYLO
drying solutions

HEYLO TD 2600: Ett kraftpaket för uttorkning.

HEYLO TD 2600 är speciellt lämplig för inblåsning av luft i hålrum, vid torkning av mattor och vid vattenskadesanering.

Vid användning av adapter (tillbehör TD 2600) kan upp till tre luftslangar anslutas så att luften kan koncentreras till fuktskadan.

TD 2600 är kompakt och väger endast 16 kg vilket gör den lätt att transportera.



TD 2600

CE

Några fördelar:

- allsidig användning
- tre fläktsteg – flexibel anpassning till objektet
- riktad luftström vid uttorkning
- med adapter 3 st luftslangar á 10 m (tillbehör TD 2600)



Tekniska data	TD 2600
Luftmängd steg 1 max. (m ³ /h)	2.050
Luftmängd steg 2 max. (m ³ /h)	2.440
Luftmängd steg 3 max. (m ³ /h)	2.610
Fläkttryck (Pa)	350
Elektrisk anslutning (V-Hz)	230 - 50
Effektupptagning max. (kW)	0,85
Märkström max. (A)	4
Höjd/Bredd/Djup (mm)	500/430/480
Vikt (kg)	16
Anslutningsstos, diameter (adapter) (mm)	102 (3x)
Ljudnivå steg 1/2/3 (dB(A))	65/68/70
Artikel-Nr.	H1110804



Med TD 2600 genereras en parallell luftström över våta mattor och golv. Luftströmmen ger en mycket god uttorkande effekt.



Vi har även flexibla spiralluftslangar i tillbehörssortimentet.

Luftfilter HEYLO FT 500: Multifunktionsfilter för luftrening och luftundertryck i det belastade området. HEYLO FT 500 – med HEPA standard!

Vid mögelsaneringar frigörs ofta mögelsporer, fint damm och andra hälsovådliga partiklar. Dessa föroreningar kan spridas inom byggnaden och ge upphov till nya skador på byggnaden samt innebära hälsorisker för personal och boende.

HEYLO FT 500 är det självklara valet när åtgärder skall vidtas för att så långt som möjligt utesluta risken för spridning av skadliga partiklar.

HEYLO FT 500 kan försees med olika typer av filter och borde ingå i alla moderna saneringsfirmors maskinpark.



Med den inbyggda, steglösa fläkten kan ett undertryck skapas på arbetsplatsen. Luftundertrycket förhindrar spridning av partiklar till intilliggande utrymmen



FT 500

HEYLO FT 500 har anslutning för luftslang på både insugs- och utblåssidan.

FT 500 kan utrustas med fyra olika och lätt utbytbara luftfilter

Absolutfilter H13 enligt EN 1822

- Avskiljningsgrad >99,97 % för partikel $\geq 0,3 \mu\text{m}$



Grovfilter, filterklass G 4

- Kan användas enskilt men används oftast som förfilter till finfiltret och absolutfiltret.



Aktivt kolfilter

- binder luktmedel som t.ex. mögeldoft, tobaksdoft, oljedoft, lösningsmedel och ozon. Kan användas i kombination med de övriga filtren.



Finfilter, filterklass F9

- Används som slutfilter. Avskiljningsgrad >95 % för partikel $\geq 0,4 \mu\text{m}$



Tekniska data	FT 500
Luftmängd, steglös max. (m ³ /h)	850
Elektrisk anslutning (V/Hz)	230/50
Effektupptagning (kW)	0,5
Märkström (A)	1,5
Höjd/Bredd/Djup (mm)	625/665/462
Vikt (kg)	19,9
Anslutningstos insug-/utblåssida (mm)	Ø 305/205
Artikel-Nr.	H1110910

Ett samarbete för din nytta:

HEYLO
DRIEAZ

HEYLO
drying solutions

System DCD för HEYLO FT 500: Dammskyddssystem för slutna rum – med luftundertryck!

Nu kan du renovera i dammfri miljö!

När du på ett snabbt och säkert sätt vill få bort damm från arbetsområdet är DCD rätt system.

Genom att kombinera DCD med luftfilter FT 500 skapas ett luftundertryck i arbetsområdet som drar ut dammet och förhindrar spridning till angränsande utrymmen. Luftundertrycket i rummet gör att obelastad luft kan ta sig från angränsande rena utrymmen till arbetsområdet men inte tvärt om.

Lätt att transportera och snabb att installera utan skadegörande ingrepp i byggnaden.



Några fördelar:

- lätt att transportera - bärväska
- snabbt och enkelt montage med snabbfästen
- integrerade insugsöppningar
- stor luftgenomströmning
- lätt att rengöra

Enkel och snabb installation.



Tekniska data	DCD
Dörrelement LxBxH (mm)	900x300x180
Passar dörrkarmsbredd (mm)	590 - 900
Slangdiameter (mm)	160
Bärväska LxBxH (mm)	850x260x390
Vikt sammanlagt (kg)	15,3
Slanganslutning mot FT 500 (mm)	260
Artikel-Nr.	H1110960

Tillbehör, urval

K 25T, K 50, K 120, K 170, K 220	Art. nr
Rumstermostat 0-40 °C, med 10,0 m kabel och stickkontakt	H1240100
för K 25T , övergång från 2 x 203 till 1 x 305 mm	H200024
för K 50 , övergång från 1 x 420 till 2 x 305 mm	H200296
för K 120 – K 170 , övergång från 1 x 550 till 3 x 305 mm	H200008
för K 120 – K 170 , övergång från 1 x 550 till 2 x 420 mm	H200021
för K 120 – K 170 , övergång från 1 x 550 till 1 x 520 mm	H200007
för K 120 , anslutningsstos, vinklad 45°, för återluft, 550 mm	H200031
för K 170 , anslutningsstos för återluft, 550 mm	H200032
för K 50 , fördelningsstos från 1 x 420 till 4 x 148/158 mm	H890125
för K 120 – K 170 , fördelningsstos från 1 x 550 till 5 x 148/158 mm	H890127
Vortex 3000	Art.nr
Dammsäck, längd 3000 mm, tvättbar	H250078
Klämma för dammsäck, metall	H250096
TD 2600	Art.nr
Adapter för luftslang 3 x 102 mm	H1250075
FT 500	Art.nr
Grovfilter G4	H1110912
Finfilter F9	H1110913
Absolutfilter H 13 (HEPA)	H1110911
Aktivt kolfilter inkl. grovfilter	H1110914
Spiralluftslang	Art. nr
Luftslang Ø 102 – längd 10 m för TD 2600 med adapter	H1250074
Luftslang Ø 203 – längd 7,6 m för K 25T och FT 500	H250065
Luftslang Ø 305 – längd 7,6 m för Vortex 3000 och FT 500	H250067
Luftslang Ø 420 – längd 7,6 m för K 50 och PowerVent 8000	H250073
Luftslang Ø 520 – längd 7,6 m för K 120 före 2007	H250071
Luftslang Ø 550 – längd 7,6 m för K 120 , K 170 och K 220	H250072
Förbindelsemuff Ø 203 för sammanfogning av slangar exkl. spännband	H250202
Förbindelsemuff Ø 305 för sammanfogning av slangar exkl. spännband	H250203
Förbindelsemuff Ø 420 för sammanfogning av slangar exkl. spännband	H250204
Förbindelsemuff Ø 520 för sammanfogning av slangar exkl. spännband	H250205
Förbindelsemuff Ø 550 för sammanfogning av slangar exkl. spännband	H250206



Generalagent:

BVM ByggVärmeMaskiner AB

Box 12014

402 41 Göteborg

tel. 031-413070

fax. 031-415960

e-post: info@bvm.se

www.bvm.se

Tillverkare:

HEYLO Drying Solutions GmbH

Tyskland